

Simply Better POS!

Stylish and versatile design

Efficient

Flexible

Streamline



Model V Series



Dual-hinge design for easy adjustment
(low-profile, flat and upright position)



P2 Plus Inc.
www.p2-plus.com



▲ External USB, Convenience



▲ VFD (選配)



▲ 9.7 / 14.1 第二螢幕 (選配)

V 系列主機規格表

主機系統規格

	V-AL10	V-EH6(V)
Intel® 處理器	Intel® Alder Lake-N N100 Processor Qaul Core Tubro to 3.40GHz 6M L2 cache	Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 Processor Qaul Core up to 2.60GHz 1.5M L2 cache
記憶體	DDR4 SO-DIMM x1 Default 4GB, Max 16GB	DDR4 SO-DIMM x 1 Default 4GB, Max 32G
儲存空間	M.2 SSD	
TPM 2.0	YES	
電源及變壓器	DC 12V/5A or 6A External power adapter AC100 up to 240V full range	
OS系統	Windows 10 IoT/ Windows 11	
實際尺寸(長*高*寬)	長度: 355mm / 高度: 298mm (螢幕全面展開) 280mm(螢幕低角度展開) ;127mm (螢幕平躺) / 寬度 : 250mm	
系統重量(不包含底座)	5.2Kg / 2.7Kg (不包含底座)	
VESA 壁掛孔位	VESA 100 x 100mm, 75 x 75mm Compliant	
產品安規認證	CE / FCC / BSMI / RoHS	
工作溫度	0°C to 40°C	
工作環境濕度	15% ~ 80%	

顯示器 & 觸控面板

顯示器	15" LED-backlight display 亮度 : 300~350 cd / m2
解析度比例	1024 x 768 (default)
觸控	FlatType Projected CapacitiveTouch (PCAP), USB interface

設備 I/O 介面

	V-AL10 V-EH6V	V-EH6
USB	6 ports, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4	8 ports, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 4
LAN	1 port Giga LAN	
SERIAL (COM)	DB-9 x 2	DB9 x 2, up to DB9 x 3
錢箱	Option (OPOS)	
音效孔	3.5mm Audio Jack x 1, 3.5mm MIC Jack x 1	CTIA x 1
熱鍵"系統還原"功能	Hot Key to start Partition Recover	N/A
第二顯示器接口	HDMI + VGA	HDMI x 1
Extension Slot	M.2 slot x 1 (M.2 A key for WIFI / Bluetooth module)	

Product specifications subject to change without prior notice.

Certifications



P2 Plus Inc.

12F-6, No. 5, Sec. 3, New Taipei Blvd, Xinzhuang Dist, New Taipei City 24250, Taiwan (R.O.C)

TEL : +886-2-8521-5980, 8522-5608

FAX : +886-2-8522-5861

Email : sales@p2-plus.com

http://www.p2-plus.com